

TABEAU DE BORD POUR L'HIVERNAGE ACTIF

Date de la mise en hivernage : _____

Date de la remise en service : _____

Pression du manomètre initiale : _____ + 0,7 bar = _____

(Remise en service : T° de l'eau > 12°C)

(pression d'encrassement du média filtrant)

| Date du contrôle | Relevé des valeurs de l'eau de ma piscine | | | | Filtration | | | | Entretien ou apport de produits de traitement | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|--------------|-------------|
| | ⚠ Idéal entre 7 et 7,4 | ⚠ Maxi 1,5 mg/L | ⚠ Entre 8°F et 15°F | ⚠ Maxi 75 mg/L | 🕒 | 🌡 | 🧼 | 🚰 | 🧴 | 📦 | 📦 | 🧴 | 🧴 | 🧴 | 📦 |
| | pH | Chlore libre | Alcalinité | Acide Iso (Stabilisant) | Temps de filtration par jour | T° de l'eau | Nettoyage du filtre | Vidange 1/3 du volume | Easy Clean | Easy Pool 2 | Easy Quattro | Easy + | Easy - | Easy Clear C | Easy Filtre |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Températures | Filtration quotidienne | Traitement de l'eau |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Température de l'eau | 10 à 12 °C | 3 heures | Traitez avec Easy Pool 2 ou Easy Quattro jusqu'à une température d'eau de 12 °C. |
| | 8 à 10 °C | 2 heures | |
| Température de l'air | De 10 à -5 °C | 2 heures | En dessous de 12 °C, réalisez un traitement de choc avec Easy Clear C si nécessaire. |
| | De -5 à -10°C | 6 x 1 heure | |
| | De -10 °C et en-dessous | Filtration en continu | |

En présence d'un électrolyseur, avec une T° de l'eau < à 15° C =
arrêt du traitement automatique.
 ⇒ **Poursuivre le traitement avec Easy Pool 2 jusqu'à la mise en hivernage**

Dans le cas d'un système solaire, prévoir la vidange de celui-ci.
Ne jamais casser la glace en hiver.

Hivernage de la pompe à chaleur :



Hivernage de la douche :

